

Montageanleitung Grand Table V

Lieferumfang:

- Tischplatte mit Gewindeaufnahmen für verschiedene Tischbeine und integrierter Einführung für die werkseitige Tischaufnahme.
- 2 Filzgleiter D25 grau und 4 Filzgleiter D20 schwarz
- 8 **Linsenkopf**schrauben M 3x6mm zur Befestigung des Originaltischbeines (Anzugsmoment max 0,6Nm)
- Beim extra erhältlichen Zubehörtischbein (optional) werden 5x **Senkkopf**schrauben M3x10mm (Anzugsmoment max 0,6Nm) mitgeliefert

Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher TX30 sowie TX10 (Torx 30 und Torx 10) - Optional: Bohrmaschine mit 5,0mm HSS Bohrer - M6 Gewindebohrer

Der Tisch wird exakt wie der Werkseitige Tisch benutzt. Er lässt sich genauso einfach mittels der angebrachten Aluschiene in die Schiene einführen. Als Unterschied zur Werkslösung ist dieser Tisch handlicher und lässt sich im Fahrzeug an Ort und Stelle verstauen.

Im Tisch sind alle Befestigungspunkte für verschiedene Tischbeine bereits vorgerichtet. Es kann wahlweise der zusätzlich bestellbare Zubehörfuß oder der werkseitige Tischfuß montiert werden.



**Bitte drehen Sie alle Schrauben vorsichtig ein. Anzugsmoment max. 0,6Nm.
Zu lange Schrauben können auf der gegenüberliegenden Seite die Oberfläche zerstören.
Schrauben nur vorsichtig von Hand und keinesfalls maschinell eindrehen.**



Zum Befestigen des wahlweise bestellbaren Zubehörfuß werden mit dem Fuß 5x **Senkkopf**schrauben M3x10mm (Anzugsmoment 0,6Nm) mitgeliefert.

Das Serientischbein wird mit 8x **Linsenkopf**schrauben M3x6mm (Anzugsmoment 0,6Nm) befestigt. Zum Entklappen des Tischbeins legen wir noch Dämmstreifen anbei, die genauso aufgeklebt werden wie am Serientisch.



Der Tisch kann bei Nichtbenutzung während des Campen zwischen Bank und B-Säule eingelegt werden.



Die zwei grauen Filzgleiter sind an der fahrzeugeigenen Tischschiene zu verkleben.

Im Bereich des Fußbodens sind vier schwarze Filzgleiter auf dem Boden und zwei an der Wand als Schutz zu verkleben.



Niemals den Tisch während der Fahrt aufgebaut lassen. Während der Fahrt ist der Tisch sicher zu verstauen. Alle werkseitigen Warnaufkleber bleiben gültig

